

● MCL MODULOS COMPACTOS DE LUBRICACIÓN

01

MÓDULO DE EMPOTRAR



El Módulo de Empotrar, se encuentra especialmente diseñado para ser instalado en:

- Talleres de Mantenimiento.
 - Lubricentros.
 - Estaciones de Servicio, etc.
- Existen modelos para ser ubicado tanto en:
- Fosas.
 - Paredes.

Su diseño tiene siempre en cuenta, las necesidades del cliente, pudiendo contar con diferentes variantes de salida, por ejemplo para: 2, 3, 4, 5 o 6 mangueras, pudiendo distribuir diferentes fluidos:

- Aire
- Aceite
- Grasa
- Agua

OPCIONALES

Las mangueras a instalar pueden contar en sus extremos con Caudalímetros:

- Mecánico.
- Digitales Electrónicos.
- Frente Desmontable que facilita las tareas de mantenimiento.
- Excelente Terminación con pintura horneada.
- Construcción integral en Acero inoxidable.

MÓDULO DE AMURAR



El Módulo de Amurar, ha diseñado para ser utilizado exclusivamente en las ISLAS DE CARGA de Combustible líquido y/o Gaseoso de Estaciones de servicio.

El Módulo se amura por lo general a la columna existente en cada ISLA DE CARGA.

La altura media de amurado es de 2.20m, permitiendo una altura libre superior al 1.80 m. Las mangueras apoyan sus pistolas dosificadoras en un recolector especialmente diseñado para tal fin.

Este Modelo contempla, distintas variantes, pudiendo abastecer al sector con Aire, Agua y Lubricantes indistintamente.

La distancia de asistencia puede superar en cada opción de uso los 12m de longitud

OPCIONALES

El Módulo puede ser construido con frente luminoso, permitiendo colocar cualquier cosa que se quiera publicitar o indicar.

Se comparten el resto de los Opcionales con Módulo de Empotrar.